



FOTON



کامیونت

FOTON 6 TON



کامیونت باری فوتون ۶ تن خوابدار

ابعاد و فواصل بدون اتاق بار(میلیمتر)

طول کامیون	۶۷۲۵
عرض کامیون(کابین)	۲۰۵۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین(بدون بار)	۲۲۵۰
فاصله محوری	۲۸۰۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی	۱۸۲۰
عرض شاسی در عقب	۸۰۰
طول پشت اتاق تا انتهای شاسی(بارخور)	۴۶۵۲
وزن مجموع ناخالص(G.V.W)	۶۰۰۰
وزن کل شاسی(بدون اتاق بار)	۲۹۲۰
ظرفیت مجاز محور جلو(حداکثر)	۲۵۰۰
ظرفیت مجاز محور عقب(حداکثر)	۴۵۰۰
توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.	

(۹) فنر تخت چند لایه‌ای با کمک فنر تلسکوپی (۱۰) فنر تخت چند لایه‌ای با کمک فنر تلسکوپی (۱۱) دارای دو مدار مجزای پنوماتیک محور جلو و عقب ، مجهز به سیستم ضد قفل ترمز ABS ، ترمز موتور(خفه کن اگزوز)

چرخها

235/7.5 R 17.5	لاستیک
6.0x17.5	ربنگ

فرمان

هیدرولیکی	نوع سیستم
۴/۲ دور	گردش فرمان از حالت قفل به قفل

اتاق

خوابدار - تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ - صندلی راننده با قابلیت تنظیم چهار جهت - سیستم تهویه مطبوع(کولر + بخاری) - قابلیت برگردان اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی

سیستم الکتریکی

۲۴ ولت	ولتاژ
۱۰۰ آمپر ساعت	ظرفیت باطری

لوازم سنجش

شامل سرعت سنج ، تاخوگراف ، دور سنج ، درجه حرارت آب ، میزان سوخت، فشار باد ، فشار روغن و کلیه علامت هشدار دهنده، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه میشود.

تجهیزات استاندارد

برف پاک کن دو سرعته، کولر، بکسل بند جلو، کیف ابزار، جلیقه شیرنگ، کیسول آتش خاموش کن، لاستیک زیباس، مثلث خطر، چراغ چشمگذرن، کمریند ایمنی، رادیو پخش CD، جک هیدرولیکی، زیباس بند، صندلی دو نفره شاگرد، دنده پنج، قلاب یدک کش، چراغ مهشکن جلو و عقب، شیشه بالابر برقی، جعبه ابزار کنار شاسی، گازدستی، قفل مرکزی، ترمز موتور، فیلتر ذرات دوده DPF

مخزن سوخت

الومینیومی ۲۰۰ لیتری

مخزن سوخت (Ad - blue)

تانک پلاستیکی(پلی اتیلن) با ظرفیت ۱۴ لیتر

موتور

Cummins ISF 3.8 s	مدل
EURO IV (SCR-AD BLUE)	استاندارد الایندگی
۱۱ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه	قدرت موتور
۴۵ نیوتن متر در ۱۲۰۰-۲۲۰۰ دور در دقیقه	حداکثر گشتاور
۴	تعداد سیلندر
۲/۸ لیتر	حجم مجموع سیلندرها
۲/۲ لیتر	ظرفیت روغن
۲۰ لیتر	ظرفیت مایع خنک کننده

جعبه دندنه

ZF6S500	مدل
۶ دنده جلو و ۱ دنده عقب	تعداد دندهها
کابلی	سیستم تعویض دنده
Valeo, تک صفحه‌ای با عمل کننده هیدرولیکی	کلاح
۳۲۰ میلیمتر	نوع سیستم
قطر صفحه	

